Realizzazione muro in cemento armato
in cls C32/40, (H variabile circa 1.5 - 2.5 m),
L = 544.00 m, provvisto di setto
antisifonamento interrato (prof. = 2.5 m)
e di giunti di dilatazione a tenuta idraulica,
rivestito con pietrame.

MESSA A DIMORA DI ALBERI
AD ALTO FUSTO
NUMERO CIRCA 30 UNITÀ

Realizzazione di rilevato arginale
(H variabile circa 1 - 4 m), L = 2286 m,
provvisto di setto antisifonamentointerrato
(prof. = 4 m) e di setto interno antifiltrazione
(H variabile max. 3 m), rivestito lato
fiume con geogriglia tridimensionale
antierosione (con materassi metallici
L = 450 m - tratto C1-D1).

CANALE SUSSIDIARIO

MAIS

PRATO

PIAZZALE

COLTIVO

LIMITE ASFALTO

PLANIMETRIA SU BASE DI RILIEVO

235

26

Roggia

Canale

AREA DESTINATA ALLA
MESSA A DIMORA DI ALBERI
AD ALTO FUSTO

10

282

83

280

245

vicinale

82

240

81

281

79

10

80

78

213

241

77

290

5

126

121

123

122

10

della

Comune di Saluggia
FOGLIO N° 31

NORD

PLANIMETRIA SU BASE CATASTALE

Comune di Saluggia (VC)

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DEI SITI CHE OSPITANO RIFIUTI NUCLEARI E DEGLI AMBITI COLLOCATI A TERGO DELLA FASCIA B DI PROGETTO DEL PAI

PROGETTO DEFINITIVO

Planimetria piantumazione alberi - scala 1: 500

					ELABORATO
S641-02-0250-DWG					6a
00	GENNAIO 2025	S. GRIVA	A. DENINA	M. CODO	
REV.	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZAZIONE	MODIFICHE

CODO
MASSIMO
01.04.2025
07:41:22
GMT+01:00